

VINYL PLASTIC PEEL OFF REPAIR PATCHES

FOR USE ON:

POOLS•SHOWER CURTAINS•BOATS•GLASS
UMBRELLAS•TENTS•LUGGAGE•PLASTIC CLOTHING

PATCHES WILL ADHERE TO:

METALS•MASONITE•WOOD•PLASTIC CLOTH
PAPER•LINOLEUM•RUBBER•CONCRETE

DIRECTIONS

1. Patching can be used on any wet or dry smooth surface.
2. Insure area to be repaired is completely clean.
3. Cut repair patch approximately 3/4 inch larger than hole; cut patch with rounded corners.
4. Separate paper back from patch.
5. Place patch over center of hole and press firmly, working out all air and water bubbles from under patch to the edges.
6. DO NOT disturb patch for approximately twelve hours. The longer patch remains the more positive the bond.

REPAIRING UNDER WATER

Follow above instructions, using sufficient pressure to squeeze out all water and air bubbles.

VINILO DE PLÁSTICO DESPEGUE EL PARCHES DE REPARACIÓN

PARA USO EN:

PISCINAS•CORTINAS DE DUCHA•BARCO•VIDRIO•PARAGUAS
TIENDAS DE CAMPAÑA•EQUIPAJE•ROPA DE PLÁSTICO

SE PUEDE USAR EN:

METALES•MASONITE•MADERA•TELA DE PLÁSTICO
PAPEL•LINÓLEO•CAUCHO•GOMA DE HORMIGÓN

DIRECCIONES

1. Aplicación de parches se puede utilizar en cualquier superficie liso húmedo o seco.
2. Asegúrese que el área que desea reparar este completamente limpia.
3. Cortar el parche de reparación aproximadamente 3/4 pulgada más grande que el agujero; cortar el parche de las esquinas redondeadas.
4. Separa el papel de vuelta del parche.
5. Coloque el parche sobre el centro del agujero y presione firmemente, quitarle todas las burbujas de aire y de agua debajo del parche en los bordes.
6. Dejar el parche aproximadamente doce horas. Si desea puede Dejar el parche por más tiempo para un mayor resultado.

REPARACIÓN BAJO EL AGUA

Siga las indicaciones de arriba, usando presión suficiente para exprimir todas las burbujas de aire y agua.